

Spawarka MIG/MAG/MMA/TIG TECHNOMIG 225 PODWÓJNY SYNERGICZNY 230V

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego, do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku. Technomig TECHNOMIG 225 jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutować nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.

Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać:

- inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- zmiana biegunowości do spawania metodą FLUX bez gazu osłonowego
- kontrola synergiczna z regulacją grubości spawanego materiału
- dokładna regulacja długości łuku spawalniczego
- zapisane 17 linii synergicznych
- wyświetlacz LCD: prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu
- dodatkowo regulacja: dojazdu drutu, indukcyjności, upalania drutu, wypływu gazu po zakończeniu spawania
- funkcja 2-takt/4-takt, spawanie punktowe
- przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg. Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- chłodzony wentylatorem

DANE TECHNICZNE:

Prąd pobierany z sieci 15 / 32 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
Moc (60% / max) 2,2 / 5 kW
Napięcie stanu jałowego 78 V
Prąd maksymalny 180 - 20%
Prąd przy pracy 60% 100 A
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0
Średnica drutu do lutowania 0,8 - 1,0
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania 20 - 220 A
Stopień ochrony IP 23
Waga 29,6 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 795x375x730 mm

WYPOSAŻENIE:

uchwyt spawalniczy z wtykiem EURO 3m 200A
przewód masowy
Model TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC