

SPAWARKA E3 GYS AUTO Z AKCESORIAMI

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

E3 GYS AUTO to jednofazowa, synergiczna spawarka MIG/MAG o mocy 200A z 3 zintegrowanymi podajnikami drutu, zaprojektowana specjalnie dla warsztatów blacharskich. Wyposażona w bardzo intuicyjny kolorowy interfejs, doskonale spawa stal i aluminium, nawet na cienkich blachach. Jego synergia obejmuje również lutowanie drutami CuSi3 i CuAl8.

SPAWANIE MIG/MAG

Wszechstronny, pozwala dzięki swoim 3 szpulom na zastosowanie 3 różnych rodzajów i średnic drutu:

- Drut aluminiowy: Ø 0,8 i 1,0 mm (Ø 1,2 mm, spawanie nieintensywne)
- Drut stalowy i ze stali nierdzewnej: Ø 0,6 do 1,0 mm
- Drut CuSi i CuAl: Ø 0,8 i 1,0 mm

INTELIGENTNY

- Synergia właściwa: Stal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Po wprowadzeniu 3 danych (tryb Easy): średnicy drutu, momentu obrotowego materiału/gazu i grubości do spawania, produkt automatycznie określa optymalne warunki spawania.
- Nowy uproszczony 3,5" HMI zaprojektowany dla blacharzy.
- Kompletna aktualizacja maszyny i synergii za pomocą klucza USB.
- Przechowywanie do 200 programów spawania (Job) dla powtarzalnych zadań.
- Funkcja przenośności, możliwość załadowania/zapisu/transportu z pamięci USB JOBS użytkownika i konfiguracji maszyny.

2 TRYBY WYŚWIETLANIA

Easy (Łatwy), uproszczony tryb wyświetlania odpowiedni dla zdecydowanej większości użytkowników, zapewniający optymalną jakość spawania: 2 tryby spawania: spawanie i zgrzewanie ciągłe 4 ustawienia: materiał spawalniczy (synergia), średnica drutu, grubość i długość łuku.

Expert, tryb wyświetlania dostępny dla doświadczonych spawaczy: Tryby spawania: Synergiczny lub ręczny Zachowanie wyzwalacza: 2T i 4T Tryby pracy: Spot i Spot-Delay Wybór głównego ustawienia, które ma być wyświetlane na ekranie Ustawienia pełnego cyklu spawania: długość łuku, dławik, gaz wstępny itp.

ERGONOMICZNY

- Automatyczne wykrywanie palnika przez pociągnięcie spustu z automatycznym wyborem gazu.
- Uchwyt do butli gazowych 2 x 4 m3 (20 L).
- Wzmocnione koła zapewniające stabilność i zwrotność.
- Wysięgnik z uchwytem na palnik i maską spawalniczą.
- Właz na akcesoria.

- Intuicyjny, wielojęzyczny kolorowy interfejs 3,5".
- 2 poziomy interfejsu użytkownika: Easy lub Expert

Dostarczane z 3 palnikami (3 m):

- Aluminium Ø 1.0 mm
- Stal Ø 0.8 mm
- CuSi/CuAl Ø 1.0 mm
- + Stały zacisk uziemienia (3,5 m)
- + Wysięgnik