

SPAWARKA E2 GYS AUTO MIG/MAG 200A

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie - zapraszamy

E2 GYS AUTO to jednofazowe, synergiczne urządzenie spawalnicze MIG/MAG o mocy 200 A z 2 zintegrowanymi podajnikami drutu, zaprojektowane specjalnie dla kulturystów. Wyposażony w wysoce intuicyjny kolorowy interfejs, spawa stal i aluminium do perfekcji, nawet cienkie. Efekty synergii obejmują także lutowanie drutami CuSi3 i CuAl8.

- Dzięki 2 podajnikom drutu ta wszechstronna maszyna może używać 2 różnych typów i średnic drutu
- Nowy, uproszczony 3,5-calowy interfejs HMI przeznaczony dla kulturystów
- Pełne aktualizacje maszyn i synergii za pomocą klucza USB
- Pamięć zadań dla maksymalnie 200 programów spawalniczych dla powtarzalnych zadań
- 2 4-rolkowe, napędzane silnikiem podajniki drutu zapewniające wydajne odwijanie
- 2 kompatybilne szpule drutu (R 300 mm + R 200 mm)
- Europejskie złącze palnika umożliwiające szybki montaż/demontaż
- 2 tryby wyświetlania: Łatwy i Ekspert

Opcje i materiały eksploatacyjne:

- Zestaw palników MB15 nr ref. 041226
- Rolki typu B nr ref. 042353
- Przepływomierz z końcówką kielichową nr ref. 059393

E2 GYS AUTO to jednofazowa, synergiczna spawarka MIG/MAG o mocy 200A z 2 zintegrowanymi podajnikami drutu, zaprojektowana specjalnie dla warsztatów blacharskich. Wyposażona w bardzo intuicyjny kolorowy interfejs, doskonale spawa stal i aluminium, nawet na cienkich blachach. Jego synergia obejmuje również lutowanie drutami CuSi3 i CuAl8.

SPAWANIE MIG/MAG

Wszechstronny, umożliwia dzięki swoim 2 szpulom zastosowanie 2 różnych rodzajów i średnic drutu: Drut aluminiowy: Ø 0,8 i 1,0 mm (Ø 1,2 mm, spawanie nieintensywne) Drut stalowy i ze stali nierdzewnej: Ø 0,6 do 1,0 mm Drut CuSi i CuAl: Ø 0,8 i 1,0 mm

INTELIGENTNY

Synergia właściwa: Stal, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Po wprowadzeniu 3 danych (tryb Easy): średnicy drutu, momentu obrotowego materiału/gazu i grubości do spawania, produkt automatycznie określa optymalne warunki spawania. Nowy uproszczony 3,5" HMI zaprojektowany dla blacharzy. Kompletna aktualizacja maszyny i synergii za pomocą klucza USB. Przechowywanie do 200 programów spawania (Job) dla powtarzalnych zadań. Funkcja przenośności, możliwość załadowania/zapisu/transportu z pamięci USB JOBS użytkownika i konfiguracji maszyny.

ZINTEGROWANE PODAJNIKI

2 zmotoryzowane podajniki z 4 rolkami dla efektywnego odwijania. 2 kompatybilne szpule na drut (Ø 300 mm + Ø 200 mm). Europejskie złącze palnika do szybkiego montażu/demontażu.

2 TRYBY WYŚWIELANIA

Easy (Łatwy), uproszczony tryb wyświetlania odpowiedni dla zdecydowanej większości użytkowników, zapewniający optymalną jakość spawania: 2 tryby spawania: spawanie i zgrzewanie ciągle 4 ustawienia: materiał spawalniczy (synergia), średnica drutu, grubość i długość łuku. Expert, tryb wyświetlania dostępny dla doświadczonych spawaczy: Tryby spawania: Synergiczny lub ręczny Zachowanie spustu: 2T i 4T Tryby pracy: Spot i Spot-Delay Wybór głównego ustawienia, które ma być wyświetlane na ekranie Ustawienia pełnego cyklu spawania: długość łuku, dławik, gaz wstępny itp.

ERGONOMICZNY

Automatyczne wykrywanie palnika przez pociągnięcie spustu z automatycznym wyborem gazu. Uchwyt do butli gazowych 2 x 4 m³ (20 L). Wzmocnione koła zapewniające stabilność i zwrotność. Wysięgnik z uchwytem na palnik i maską spawalniczą. Włącz na akcesoria.

Dostarczane z 2 palnikami (3 m):

- Aluminium Ø 1.0

- Stal Ø 0.8

- + Stały zacisk uziemienia (3,5 m)

- + Wysięgnik

- Intuicyjny, wielojęzyczny kolorowy interfejs 3,5"

- 2 poziomy interfejsu użytkownika: Easy lub Expert