

Tester usterek zestaw DS480E BLUETECH bez oprogramowania z tabletem DELPHI SV60256

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Oprogramowanie diagnostyczne DS jest dostępne jako opcja w połączeniu z interfejsem VCI DS180E na inteligentnym tablecie DS450E. Działający w systemie Windows 10 tablet z ekranem dotykowym (obsługującym multitdotyk) o przekątnej 10,1" i szerokim kącie widzenia, z potężnym procesorem czterordzeniowym i pamięcią 4 GB. Bez względu na wybór platformy, zawsze otrzymujesz te same potężne, responsywne i precyzyjne zdolności diagnostyczne.

Specyfikacja techniczna tabletu DS450E:

Tablet PC z ekranem o przekątnej 10,1", Windows 10 Pro.

Ekran WXGA 10,1" z systemem anti-glare.

Pamięć na dane 64 GB eMMC.

Bateria litowo-polimerowa 32,5 Wh.

Pamięć 4 GB DDR3L-1600 SDRAM.

Procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 Quad

Core

Łączność Wireless LAN i Bluetooth.

Anteny 4.0 WWAN.

USB 2.0.

USB 3.0.

Czytnik kart pamięci SD.

Mini HDMI.

Złącze dokowania.

Dostarczany z klawiaturą – tylko w Wielkiej Brytanii i Francji

Specyfikacja techniczna interfejsu DS180E:

- Interfejs komunikacyjny z funkcją multipleksera:

2xHS CAN (ISO 11898-2),

SW CAN (SAE J2411),

K/L (ISO 9141-2),

VPW (J850),

PWM (J850),

RS485 (J1708),

TTL and (SPI, analog in, 5 volt out)

- Połączenie z pojazdem Kablem o długości 1600 mm odłączany (26 pin HdD-sub) złącze ISO15031-3 (SAE J1962) z lampą LED

- Podłączanie interfejsu poprzez kabel USB z zakończeniem typu B.

- Bluetooth wersja 2.1 + EDR, zasięg 30 m

- Inne:

Karta Micro-SD,

przycisk uruchamiający funkcję flight recorder,

alarm dźwiękowy,

wielobarwny sygnalizator statusu w technologii LED.

- Zakres pracy: 6-36V. Pobór prądu: 500 mA
- Wymiary: 180 x 85 x 30 mm
- Waga: 480g
- Praca w temperaturze od -20° to 70°C
- Oznaczenie CE (2004/108/EC), RoHS (2002/95/EC)

Oprogramowanie [SV60270](#) nie jest elementem zestawu. Należy zakupić je osobno.