

Tester diagnostyczny nowej generacji DS 180E BlueTech DELPHI SV60250

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Funkcje testera:

- Pełna diagnostyka systemów
- Reset kontrolki serwisowej
- Odczyt i kasowanie kodów usterek
- Parametry rzeczywiste
- Inteligentny system skanowania wszystkich jednostek ECU
- Programowanie
- Aktywacja i regulacja komponentów
- Funkcja OBD Flight Recorder również w pojazdach zabezpieczonych bramkami [tylko DS180E Bluetech]
- Zintegrowany SGW
- Podpowiedzi przyczyn kodów usterek DTC Assist
- Kodowanie ECU
- Możliwość drukowania i zapamiętywania raportów diagnostycznych
- Funkcja OBD Flight Recorder
- Odczyt numeru VIN
- Monitorowanie napięcia akumulatora
- Inteligentny system aktualizacji ISU
- Inteligentny system identyfikacji ISI

Cechy testera:

- Korzystny stosunek ceny do możliwości sprzętu i oprogramowania
- Intuicyjne oprogramowanie, łatwość nawigowania w panelu
- Możliwość swobodnego poruszania się w obrębie pojazdu podczas testów dzięki technologii bezprzewodowej.
- Obudowa z antypoślizgową gumową powłoką zabezpiecza tester w warunkach warsztatowych.
- Zintegrowana dioda LED we wtyczce OBD ułatwia zlokalizowanie gniazda diagnostycznego w trudno dostępnym miejscu
- Wielobarwne podświetlenie sygnalizuje status komunikacji testera
- Monitorowanie napięcia akumulatora ostrzega przed jego rozładowaniem w czasie pracy. Szczególnie jest to ważne w przypadku diagnostyki przy wyłączonym silniku.
- Obsługa protokołów OBD i EOBD.
- Podpowiedzi przyczyn kodów usterek DTC Assist
- Wsparcie serwisowe w zakresie pomocy technicznej i szkoleń
- Dożywotnia gwarancja na tester w przypadku zachowania ciągłości ważności licencji
- Pomoc techniczna w przypadku problemów z oprogramowaniem lub testerem

Specyfikacja techniczna:

- Interfejs komunikacyjny z funkcją multipleksera:
2xHS CAN (ISO 11898-2),

SW CAN (SAE J2411),

K/L (ISO 9141-2),

VPW (J850),

PWM (J850),

RS485 (J1708),

TTL and (SPI, analog in, 5 volt out)

- Połączenie z pojazdem Kablem o długości 1600 mm odłączany (26 pin HdD-sub) złącze ISO15031-3 (SAE J1962) z lampą LED

- Podłączanie interfejsu poprzez kabel USB z zakończeniem typu B.

- Bluetooth wersja 2.1 + EDR, zasięg 30 m

- Inne:

Karta Micro-SD,

przycisk uruchamiający funkcję flight recorder,

alarm dźwiękowy,

wielobarwny sygnalizator statusu w technologii LED.

- Zakres pracy: 6-36V. Pobór prądu: 500 mA

- Wymiary: 180 x 85 x 30 mm

- Waga: 480g

- Praca w temperaturze od -20° to 70°C

- Oznaczenie CE (2004/108/EC), RoHS (2002/95/EC)

Wymagania sprzętowe:

- Procesor Inter Core i5 lub lepszy

- Windows 10

- 4 GB RAM

- 6 GB hard disc space

- Rozdzielczość monitora min. 1440×900 lub lepsza

- Połączenie z internetem

- Komunikacja Bluetooth i USB

- Adobe Acrobat Reader 8.0

Oprogramowanie:

- Indeksy: SV60270 do SV60273

- Abonament występuje w wersjach: rocznej, 2, 3 lub 5-letniej

- Aktualizacje oprogramowania przez okres trwania licencji (min 3 duże aktualizacje w roku + aktualizacje bieżące)

- Dostęp do technicznej bazy danych HaynessPro Basic oraz Hayness Pro Ultimate "CAR" (opcjonalnie)

- Dostęp do Hot-Line technicznego

[Oprogramowanie SV60270](#) nie jest elementem zestawu. Należy zakupić je osobno.