

Przecinarka plazmowa PLASMA 60 XT 230V

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie – zapraszamy

Inwerterowy, system cięcia plazmą na sprężone powietrze, ze stykowym zajarzeniem łuku pilotującego. Umożliwia szybkie, odporne na zniekształcenia cięcie, cięcie siatki i sprawdzanie wszystkich materiałów przewodzących, takich jak stal, stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, miedź, mosiądz itp.

Właściwości:

- solidne i odporne na uderzenia;
- zmniejszona waga i wymiary;
- dioda ostrzegawcza o zbyt niskim napięciu palnika, zabezpieczenia;
- dioda ostrzegawcza o zmianie materiałów eksploatacyjnych;
- automatyczne chłodzenie palnika;
- wizualizacja ciśnienia powietrza;
- zabezpieczenia termostatyczne, przeciwprzepięciowe, podnapięciowe, nadprądowe, awaria powietrza.

W komplecie z palnikiem PH.

Dane techniczne:

- EFEKTYWNOŚĆ 90%
- JEDNOFAZOWE NAPIĘCIE SIECI 230 V
- WSPÓŁCZYNNIK MOCY 0,7
- CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI 50 / 60 Hz
- MAKSYMALNA GRUBOŚĆ CIĘCIA 20 mm
- ZAKRES PRĄDU 10 - 60 A
- WYDAJNOŚĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA 100 l/min
- MAKSYMALNY PRĄD PRACY 50A przy 30% A
- CIŚNIENIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA 4 - 5 barów
- MAKSYMALNE NAPIĘCIE BEZ OBCIĄŻENIA 313 W
- POZIOM ZABEZPIECZEŃ IP23
- MAKSYMALNY PRĄD POBRANIOWY 34 A
- WYMIARY 50,6 x 18,2 x 29,2 cm
- MAKSYMALNA POBRANIONA MOC 5,5 kW
- WAGA 10,3 kg
- BEZPIECZNIK SIECIOWY 20 A