

Przecinarka plazmowa TECHNOLOGIA PLAZMA 41 XT 230V

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o ofercie – zapraszamy

Inwerterowy, system cięcia plazmą na sprężone powietrze ze zwarciovym zajarzeniem łuku pilotażowego. Umożliwia szybkie, odporne na zniekształcenia cięcie wszystkich materiałów przewodzących, takich jak stal, stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, miedź, mosiądz itp. Idealne do wielu zastosowań i środowisk, od prac konserwacyjnych po warsztaty blacharskie.

Właściwości:

- wytrzymała i odporna na uderzenia;
- zmniejszona waga i wymiary;
- idealne do cięcia pustych rur kwadratowych;
- dioda ostrzegawcza o zbyt niskim napięciu palnika, zabezpieczenia;
- automatyczne chłodzenie palnika;
- dioda ostrzegawcza o zmianie materiałów eksploatacyjnych;
- wizualizacja ciśnienia powietrza;
- maks. grubość cięcia 15 mm;
- metalowe zabezpieczenie manometru;
- zabezpieczenia termostacyjne, przeciwprzepięciowe, podnapięciowe, nadprądowe, awaria powietrza.

W komplecie z palnikiem PH.

Dane techniczne:

- EKTYWNOŚĆ 85%
- JEDNOFAZOWE NAPIĘCIE SIECI 230 V
- WSPÓŁCZYNNIK MOCY 0,7
- CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI 50 / 60 Hz
- MAKSYMALNA GRUBOŚĆ CIĘCIA 15 mm
- ZAKRES PRĄDU 10 - 40 A
- WYDAJNOŚĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA 100 l/min
- MAKS. OBECNY 35 @ 30% A
- CIŚNIENIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA 4 - 5 barów
- MAKSYMALNE NAPIĘCIE BEZ OBCIĄŻENIA 313 W
- POZIOM ZABEZPIECZEŃ IP23
- MAKSYMALNY PRĄD POBRANIOWY 25 A
- WYMIARY 47,5 x 18,2 x 29,2 cm
- MAKSYMALNA POBRANIONA MOC 4kW
- WAGA 9 kg
- BEZPIECZNIK SIECIOWY 16 A