

MASKA SPAWALNICZA Z LATARKĄ

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o oferte – zapraszamy

MASKA SPAWALNICZA Z LATARKĄ



- idealny do ciemnych miejsc pracy ze słabym oświetleniem
- przełącza się automatycznie z jasnego w ciemny, jak tylko łuk świetlny się zapali
- dzięki komórkom solarnym wysokiej jakości nie ma potrzeby wymiany baterii
- wyposażone w przełącznik czułości i opóźnienia do przełączania z ciemnego w jasne, aby uniknąć podrażnienia oczu przy spawaniu
- szybkie przełączanie możliwe dla zgrzewania punktowego i arkuszowego
- przełącznik wyboru dla czasu powrotu
- solidna opaska z wieloma ustawieniami
- pełna ochrona gardła
- ochrona twarzy zgodnie z EN 175 / ochrona oczu zgodnie z EN379 1/2/1
- 3 Wat CREE Chip Power LED
- 100 Lumenów
- zakres świecenia do 100 m
- światło punktowe lub strumieniowe
- z przyciskiem wielofunkcyjnym (1W / 3W / błysk)
- Lampa w 5 pozycjach nachylenia
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IPX3
- ok. 3 godzin świecenia
- z 3 bateriami AAA 1,5 V

CECHY

główna lampa:	LED
Zakres świecenia alfanumeryczny:	max. 100,0 m
Atrybuty funkcjonalne 1:	regulowany
Atrybuty funkcji 2:	zabezpieczony przed rozpryskiem wody
Natężenie światła:	100 lumenów
Szerokość B:	200.0
Długość całkowita L w mm::	330.0
Wysokość H:	200
Jednostka opakowaniowa:	1
Zasilanie:	Bateria litowa + ogniwo słoneczne
Temperatura składowania:	-20°C do +70°C
Temperatura robocza:	-5°C do +55°C
Moc światła Watt:	3 W
dodatkowe wyposażenie:	Z 3 bateriami
Baterie:	3 x AAA Micro
Ochrona UV/IR:	zgodnie z EN169 / do DIN 16
Czas reakcji przy przełączaniu 3:	opóźnienie 0,6 s
Czas reakcji przy przełączaniu 1:	1/25.000 s
Wizjer:	98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Wymiary kasety::	110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")
Wybór koloru 2:	Standardowe ustawienie światła: DIN 3 (4)
Wybór koloru 1:	bezstopniowa regulacja zgodnie z DIN 9-13
Ochrona przed odpryskami wody:	IPX3
Norma:	IPX3
Wydajność:	czas świecenia 3 godziny
Waga w g:	575