

Piec grzewczy powietrzny na olej opałowy HP-125 w ocynku MPINHP-125O HITON

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Piec grzewczy powietrzny na olej opałowy typu HP-125 w wersji z blachy ocynkowanej bez elementów zewnętrznych pokrywanych powłoką lakierniczą. Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych nieobjętych systemem centralnego ogrzewania (warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie, piwnice, garaże, itp).

Rodzaje paliw jakie mogą być stosowane w nagrzewnicy:

- oleje roślinne (BIOPALIWA)
- oleje mineralne,

Charakterystyka nagrzewnicy:

- dwustopniowa regulacja mocy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przelaniem oleju w palenisku
- wbudowany sterownik mikroprocesorowy
- sygnalizacja usterek pieca przy pomocy diod LED
- estetycznie wykonana obudowa z powłoką proszkową
- komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na temperaturę (2 lata gwarancji)
- ręczny zapłon
- temperatura wydmuchu ciepłego powietrza 50-70oC (przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia ok. 12oC)
- promieniowanie cieplne we wszystkich kierunkach
- pojemność zbiornika 50 litrów
- panel wylotowy na ścianie czołowej z dmuchawą ciepłego powietrza
- 100% czyste ciepło, stała temperatura promieniowania/wydmuchu 50-70oC
- promieniowanie cieplne we wszystkich kierunkach

Na wyposażenie pieca składa się:

- zbiornik na olej 50 litrów
- obudowa z panelem sterowania i pompą paliwa
- kocioł wraz z misą i pierścieniem
- "łyżka" zabezpieczająca przed przelaniem oleju w palenisku
- regulator ciągu
- łopatką ułatwiająca czyszczenie pieca
- nagrzewnica posiada Deklarację Zgodności WE oraz oznaczenie CE.

Parametry techniczne:

Minimalna wydajność cieplna	29 kW
-----------------------------	-------

Maksymalna wydajność cieplna	39 kW
Minimalne zużycie oleju	2,29 kg/h
Maksymalne zużycie oleju	3,13 kg/h
Przepływ ogrzanego powietrza	1000 m ³
Pobór prądu	0,9 A
Szerokość	54 cm
Wysokość	137 cm
Głębokość	121 cm
Waga	72 kg
Średnica rury kominowej	150 mm

Uwaga! Producent nie posiada serwisu mobilnego - w razie reklamacji należy odesłać piec.

[Zrzut ekranu 2025-07-18 221453.png](#)