

Piec grzewczy powietrzny na olej opałowy HP-115 MPINHP-115 HITON

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Piec grzewczy powietrzny na olej opałowy typu HP-115 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych nieobjętych systemem centralnego ogrzewania (warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie, piwnice, garaże, itp).

Rodzaje paliw jakie mogą być stosowane w nagrzewnicy:

- oleje roślinne (BIOPALIWA)
- oleje mineralne

Charakterystyka nagrzewnicy:

- dwustopniowa regulacja mocy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przelaniem oleju w palenisku
- wbudowany sterownik mikroprocesorowy
- sygnalizacja usterek pieca przy pomocy diod LED
- estetycznie wykonana obudowa z powłoką proszkową
- komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na temperaturę (2 lata gwarancji)
- ręczny zapłon
- temperatura wydmuchu ciepłego powietrza 50-70oC (przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia ok. 12oC)
- promieniowanie cieplne we wszystkich kierunkach
- pojemność zbiornika 50 litrów
- panel wylotowy na ścianie czołowej z dmuchawą ciepłego powietrza
- 100% czyste ciepło, stała temperatura promieniowania/wydmuchu 50-70oC
- promieniowanie cieplne we wszystkich kierunkach

Na wyposażenie pieca składa się:

- zbiornik na olej 50 litrów
- obudowa z panelem sterowania i pompą paliwa
- kocioł wraz z misą i pierścieniem
- "łyżka" zabezpieczająca przed przelaniem oleju w palenisku
- regulator ciągu
- łopatką ułatwiającą czyszczenie pieca
- nagrzewnica posiada Deklarację Zgodności WE oraz oznaczenie CE.

Parametry techniczne:

Minimalna wydajność cieplna	20 kW
Maksymalna wydajność	29 kW

cieplna	
Minimalne zużycie oleju	1,56 kg/h
Maksymalne zużycie oleju	2,29 kg/h
Przepływ ogrzanego powietrza	600 m ³
Pobór prądu	0,9 A
Szerokość	54 cm
Wysokość	137 cm
Głębokość	106 cm
Waga	71 kg
Średnica rury kominowej	150 mm

Uwaga! Producent nie posiada serwisu mobilnego - w razie reklamacji należy odesłać piec.