

Piec grzewczy powietrzny na olej opałowy HP-105 MPINHP-105 HITON

sklep@mokar.pl tel. 612927071 zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę:)

Nagrzewnica na olej uniwersalny typu HP 105 przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych bez systemu centralnego ogrzewania (warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie, piwnice, garaże, itp). Piec może pracować na większości olejów pochodzenia mineralnego i roślinnego, takich jak oleje silnikowe, opałowe, przekładniowe, hydrauliczne, oleje typu HBO I, II, III o lepkości kinematycznej max 6,00 mm²/s w temperaturze 20oC, temperaturze punktu zapłonu nie niższej niż 40oC i gęstości nie mniejszej niż 0,94 g/cm³.

Ze względu na lokalne przepisy zaleca się, aby w Polsce stosować olej napędowy, olej opałowy lub biodiesel.

Rodzaje paliw jakie mogą być stosowane w nagrzewnicy:

- oleje roślinne (BIOPALIWA)
- oleje mineralne

Na wyposażenie pieca składa się:

- zbiornik na olej 50 litrów
- obudowa z panelem sterowania i pompą paliwa
- kocioł wraz z misą i pierścieniem
- "łyżka" zabezpieczająca przed przelaniem oleju w palenisku
- regulator ciągu
- łopatką ułatwiającą czyszczenie pieca
- nagrzewnica posiada Deklarację Zgodności WE oraz oznaczenie CE.

Parametry techniczne:

Minimalna wydajność cieplna	20 kW
Maksymalna wydajność cieplna	29 kW
Minimalne zużycie oleju	1,56 kg/h
Maksymalne zużycie oleju	2,29 kg/h
Przepływ ogrzanego powietrza	grawitacyjny
Pobór prądu	0,1 A
Szerokość	54 cm
Wysokość	115 cm

Głębokość	106 cm
Waga	60 kg
Średnica rury kominowej	150 mm

Uwaga! Producent nie posiada serwisu mobilnego - w razie reklamacji należy odesłać piec.