

VW Golf III 1.9 TDI - Zestaw Rozrzadu (1Z, AHU, ALE)

Specyfikacja paska rozrzadu

- Liczba zębów: 137
- Szerokość paska: 25-25.4 mm
- Długość całkowita: ok. 1305-1306 mm
- Pasuje do silników: 1Z, AHU, ALE

Rolki napinające / prowadzące

- Średnica rolki napinacza: 66-67 mm
- Szerokość: 30 mm
- Przykładowe modele: INA 531025130, Ridex 308T0067, SKF VKM 11014

Pompa wody

- Zalecana wymiana razem z paskiem rozrzadu
- Moment dokręcania śrub: 11-15 Nm
- Nowa uszczelka obowiązkowa przy montażu

Moment dokręcania śrub (dla 1.9 TDI ALH)

- Rolka napinacza (mała śruba): 15-20 Nm
- Koło wału korbowego: 45 Nm
- Śruba wałka rozrzadu (środkowa): 20 Nm

Zastosowanie i zalecenia

Zestaw pasuje do VW Golf III 1.9 TDI z silnikami 1Z, AHU i ALE. Wymiana paska rozrzadu zalecana co 90 000 - 120 000 km. Wymiana powinna obejmować także rolki i pompe wody, aby zapewnić pełną niezawodność układu.